



## АТЛАНТИС-ПАК

### Требования к оригинал-макетам для флексографической многоцветной печати на колбасных оболочках

#### 1 Формат принимаемых файлов:

Adobe Illustrator, версия любая, все шрифты должны быть в кривых;  
Adobe PDF, версия любая, все шрифты должны быть в кривых.

\*Растровые изображения должны быть прилинкованы в дизайн и переданы вместе с файлом макета.

#### 2 Параметры используемых растровых изображений

Формат файла – TIF, PSD;

Графическое разрешение: **300 dpi** (вывод осуществляется с линейатурой 65 lpi и разрешением 1200 dpi).

Минимально допустимый процент растра - **20%**.

Градиентные заливки (и векторные, и растровые) не должны «уходить в ноль», верхняя граница полутонового диапазона **90%**, нижняя граница полутонового диапазона **20%**.

#### 3 Максимальное количество цветов печати

От **1+0** до **8+8**

\*При печати 8+8, цвета на лицевой и оборотной стороне оболочки должны быть одинаковые.

#### 4 Геометрические размеры оригинал-макетов:

Длина изображения: – **400 мм** и **500 мм**.

Ширина изображения для колбасных оболочек (максимальная):

- на **6 мм** меньше плоской ширины используемой оболочки для колбасных оболочек до 55 калибра;
- на **10 мм** меньше плоской ширины используемой оболочки для колбасных оболочек 56-90 калибров;
- на **20 мм** меньше плоской ширины используемой оболочки для колбасных оболочек калибром более 90.

#### 5 Технологический разрыв\*

Рекомендуется организовывать технологический разрыв между печатными элементами, при этом длина технологического разрыва должна быть минимальной.

Величина прямого технологического разрыва – **0,5 мм**

Величина фигурного технологического разрыва – **2 мм**

Для сосисочно-сарделечных оболочек технологический разрыв не требуется (печать осуществляется с гравированных форм).

*\*Технологический разрыв - поперечная полоса на изображении, появляющаяся из-за необходимости закреплять при монтаже на печатном цилиндре торцевые стороны клише. Данная проблема актуальна только при печати с применением клише в виде традиционных фотополимерных пластин. При использовании КЛИШЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ (гравированные формы) поперечные полосы на изображении отсутствуют.*

#### 6 Требования к элементам белого цвета

Для качественной печати на колбасных оболочках крупных плашечных и мелких (тонкие линии, «выворотки», растр и т.п.) элементов белого цвета, необходимо разделять эти элементы на две разные печатные формы.

#### 7 Требования к элементам оригинал-макетов:

Минимальная ширина отдельной линии или точки печатающейся одним цветом:

- **0.3 мм** (позитивная печать);
- **2 мм** (негативная печать).

Минимальная ширина отдельной линии или точки печатающейся двумя или более цветами:

- **1.5 мм** (позитивная печать);
- **3 мм** (негативная печать).

Минимальная ширина линии и размер точек при печати «вывороткой» в белом цвете должна быть не менее **2 мм**.

Минимальный размер кегля «позитивного» шрифта, печатающегося одним цветом – **6 пт**;

Минимальный размер кегля «негативного» шрифта, печатающегося одним цветом – **12 пт**;

\*Текст меньше **12**-ти пунктов может быть отпечатан только одним каналом, текст более **13**-ти пунктов можно печатать в два и более каналов. Рекомендуется не использовать шрифты со слишком тонкими элементами (засечки, перемычки и т.п.).

\*Данные требования относятся только к элементам, которые должны быть воспроизведены на печати без искажений и дефектов (элементы несущие смысловую нагрузку).

\*При создании макета необходимо учитывать вертикальную неприводку в диапазоне **0.5 мм - 0.7 мм** по каждому из цветов.